



T (450) 978-3403

1 (888) 528-8518

F (450) 978-2542

4656 Louis B.Mayer, Laval, QC H7P 6E4

[www.durodesign.com](http://www.durodesign.com)

### **Garantie de plancher de liège DuroDesign**

Nous offrons une garantie renouvelable de finition de 5 ans pour notre plancher de liège contre l'usage excessive si vous suivez le programme de revernissage d'entretien.

Appliquer deux couches de notre polyuréthane à base d'eau MP765:

Une fois tous les cinq à sept ans pour des planchers de liège résidentiels

- Une fois par an pour les magasins, détaillants ou lieux avec trafic élevé
- Une fois tous les deux à trois ans pour le trafic commercial moyen ou peu élevé
- Une fois tous les cinq à sept ans pour des planchers de liège résidentiels

Un plancher de liège bien maintenu de DuroDesign durera des décennies.

- La saleté et poussière accéléreront l'usure du fini de votre plancher. Le plancher de liège devrait être maintenu propre en passant l'aspirateur régulièrement.
- De temps en temps, nettoyer votre plancher de liège avec une vadrouille humide avec un produit de nettoyage conçu pour des planchers de bois franc préfini (c.-à-d. Bonakemi, Finnitec, etc.) dilué dans l'eau. Ces produits sont généralement trouvés aux centres de rénovation ou chez un revendeur des planchers de bois franc. Ne jamais cirer votre plancher en liège. La cire est incompatible avec le fini à base uréthane sur votre plancher et rend le revernissage plus difficile.

Cette fiche d'informations a été compilée en mars 2008.  
La révision la plus récente de ce document est toujours disponible chez  
<http://www.durodesign.com/>